

# WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)

FHA50-60



RZAG50-60



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Nachfüllmenge ab 30 m 20 gr/m
- Max. Leitungslänge 50 m
- Max. Höhendifferenz 30 m

P1 P2



Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>



Kabel-Fernbedienung  
BRC-1D528  
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm<sup>2</sup>




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz 16A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



Infrarot-Sensor



Fernbedienung  
BRC-7GA53

Ausseneinheit	RZAG-50	RZAG-60
Kühlleistung max.	5.0 kW	6.0 kW
Kältemittelmenge	1.55 kg	1.55 kg
Absicherung	16AT	16AT

## RZAG50-60 + FHA50-60 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch