WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3) **FHA RZASG-Y** L1 L2 L3 N E 1 2 3 = 3 2 1 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm2 Elektroanschluss: Gemäss örtlichen Vorschriften! **Anschluss auf Platine:** Speisung 3 x 400 V / 50 Hz 16AT ACHTUNG: 0V / +V S0/S5 Ext. Freigabe Das im Lieferumfang enthaltene Kabel Kontakt geschlossen= Gerät ein ist nur 1 m lang! Einspeisung auch über Anlage mit sep. Hauptschalter versehen! Kontakt offen = Gerät aus Kabel-Fernbedienung einen externen Travo 24VDC möglich. BRC-1H52W Der Trafo ist nicht im Lieferumfang TCA enthalten. Lieferung und Einbau durch Elektrike Madoka 0 D D D Kabel abgeschirmt U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2 RTD-10 RealTime Für DAIKIN Ausgang Alarmkontakt R2 Kontakt offen = alles OK DB DA GND Kontakt geschlossen = Störung RZASG + FHA mit RTD-10 089 **90** Elektro und Kälteschema **TCA** Thermoclima AG Ausgang Betriebsmeldung R1

Kontakt offen = Geräte ein

Kontakt geschlossen = Geräte aus

Piccardstrasse 13 9015 St. Gallen www.tca.ch Tel 071 313 99 22 Fax 071 313 99 29 info@tca.ch