

**WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)**

## RZASG-71V

**Ausseneinheit  
Kühlleistung  
Spannung  
Absicherung  
Hauptschalter**

**RZASG-71V / R-32  
6.8 kW  
1 x 230 V / 50 Hz  
16 A träge  
auf Aussengerät vorsehen!**

## FHA-71



Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	2.45 kg
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	50 m
Max. Höhendifferenz	30 m

P1 P2

Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>



Kabel-Fernbedienung  
BRC-1D528  
Standard

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup>

1 2 3

L N

Elektroanschluss:


Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung

230V / 50Hz 16 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung  
BRC-7GA53

## RZASG-71 + FHA-71 Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch