

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FFA-35A



Conduites frigorifiques:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| - ligne liquide | 1/4 " |
| - ligne gaz | 3/8 " |
| Réfrigérant | R-32 |
| Charge initiale | 1.55 kg |
| Système préchargé jusqu'à | 30 m |
| Charge additionnelle à partir de 10 m | 20 gr/m |
| Longueur conduites max. | 50 m |
| Dénivellation maximale | 30 m |

RZAG-35A



P1 P2



Câble blindé
U72-MF+HB 1x4x0.8 mm2

Commande à fil
BRC-1D528
Standard



Câble de liaison communication 4 x 2.5mm2



Raccordement électrique:


Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR
BRC-7F530W

RZAG-35 + FFA-35

Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch