

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FFA50-60A



Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	1/2 "
Réfrigérant	R-32
Système préchargé jusqu'à	10 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	30 m
Dénivellation maximale	20 m

RXM50-60R



P1 P2



Câble blindé
U72-MF+HB 1x4x0.8 mm²



Commande à fil
BRC-1D528
Standard



Câble de liaison communication (section voir le tableau en bas)



Raccordement électrique:


Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: voir le tableau en bas

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge



X24A

Récepteur infrarouge



Commande IR
BRC-7F530W

Groupe extérieure	RXM-50R	RXM-60R
Puissance frigorifique max.	5.0 kW	6.0 kW
Charge réfrigérant initiale	1.4 kg	1.45 kg
Disjoncteur	16 A ret.	16 A ret.
Câble de liaison comm.	4x 2.5 mm ²	4x 2.5 mm ²

RXM50-60 + FFA50-60

Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch