

# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FCAG-35B



RXM-35M



Conduites frigorifiques:	
- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	3/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	0.76 kg
Système préchargé jusqu'à	10 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	20 m
Dénivellation maximale	20 m

P1 P2



Câble blindé  
U72-M F+HB 1x4x0.8 mm2

Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard



Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2




Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation  
230V / 50Hz - Disjoncteur: **13A retardé**

**Prévoir un interrupteur général par l'électricien!**

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR  
BRC-7FA532F

## RXM-35 + FCAG-35 Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch