

# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FCAG-35B



### Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	3/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	1.55 kg
Système préchargé jusqu'à	30 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	50 m
Dénivellation maximale	30 m

RZAG-35A



P1 P2



Câble blindé  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2



Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard



Câble de liaison communication 4 x 2.5mm2



Raccordement électrique:


Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR  
BRC-7FA532F

## RZAG-35 + FCAG-35

### Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch