

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

FCAG50-60



RXM50-60



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 10 m
- Nachfüllmenge ab 10 m 20 gr/m
- Max. Leitungslänge 30 m
- Max. Höhendifferenz 20 m

P1 P2



Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Kabel-Fernbedienung
BRC-1D528
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel (siehe Angaben)




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



Infrarot-Sensor



Fernbedienung
BRC-7FA532F

Ausseneinheit	RXM-50	RXM-60
Kühlleistung max.	5.0 kW	6.0 kW
Kältemittelmenge	1.15 kg	1.15 kg
Absicherung	16AT	16AT
Verbindungsleitung	4x2.5mm ²	4x2.5mm ²

RXM50-60 + FCAG50-60
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch