

# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

## FBA-35A



Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	3/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	0.76 kg
Système préchargé jusqu'à	10 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	20 m
Dénivellation maximale	20 m

## RXM-35M



Alimentation électrique:


Selon les exigences locales!

Alimentation ventilateur par une ligne 230V autonome (à faire par l'électricien!)




Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard

Câble blindé  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>



Câble de liaison communication 4 x 1.5mm<sup>2</sup>



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation  
230V / 50Hz - Disjoncteur: **13A retardé**

**Prévoir un interrupteur général par l'électricien!**

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR  
BRC-4C65

## RXM-35 + FBA-35

### Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch