

# WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)

FNA25-35



RXM25-35



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 3/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 10 m
- Nachfüllmenge ab 10 m 20 gr/m
- Max. Leitungslänge 20 m
- Max. Höhendifferenz 20 m

P1 P2



Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>



Kabel-Fernbedienung  
BRC-1D528  
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup>



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz 13 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung

P1 P2



Infrarot-Empfänger



Fernbedienung  
BRC-4C65

Ausseneinheit	RXM-25	RXM-35
Kühlleistung max.	2.5 kW	3.5 kW
Kältemittelmenge	0.76 kg	0.76 kg
Absicherung	13AT	13AT

## RXM25-35 + FNA25-35 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch