

# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FNA-35A



### Conduites frigorifiques:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| - ligne liquide                       | 1/4 "   |
| - ligne gaz                           | 3/8 "   |
| Réfrigérant                           | R-32    |
| Charge initiale                       | 1.55 kg |
| Système préchargé jusqu'à             | 30 m    |
| Charge additionnelle à partir de 10 m | 20 gr/m |
| Longueur conduites max.               | 50 m    |
| Dénivellation maximale                | 30 m    |

RZAG-35A



P1 P2



Câble blindé  
U72-MF+HB 1x4x0.8 mm2



Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard



Câble de liaison communication 4 x 2.5mm2



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge

P1 P2



Récepteur infrarouge



Commande IR  
BRC-4C65

RZAG-35 + FNA-35  
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch