





# Kälte Anschluss-Schema R-32 Multisplit

Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge ab 30 m	20 gr/m
Max. Leitungslänge Gesamt	50 m
Max. Leitungslänge pro Gerät	25 m
Max. Höhendifferenz zwischen AG und IG	15 m

Dimensionen Kälteleitungen zu Innengeräte siehe Katalog Daikin

## Innengeräte:

Innengeräte: (Siehe Kombinationstabelle Multisplit)  
 Achtung: Neue Truhengeräte FVXM-A können nicht angeschlossen werden!!  
 Ausser bei 3MXM-40 und 3MXM-52 gemäss Kombinationstabelle.



## Aussengerät



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
 230V / 50Hz / siehe Tabelle

Ausseneinheit	3MXM-40 /	3MXM-52 /	3MXM-68
Kühlleistung max.	4.0 kW	5.2 kW	6.8 kW
Kältemittelmenge	1.8 kg	1.8 kg	2.0 kg
Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!			

Verbindungsleitung	Aussengeräte	Absicherung
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 1.5mm <sup>2</sup>	3MXM-40	230V 13 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm <sup>2</sup>	3MXM-52	230V 16 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm <sup>2</sup>	3MXM-68	230V 16 A träge

## Multisplit Prinzipschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
 9015 St. Gallen  
 www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
 Fax 071 313 99 29  
 info@tca.ch