

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZAG-71Y

**Ausseneinheit
Kühlleistung
Spannung
Absicherung
Hauptschalter**

**RZAG-71Y / R-32
6.8 kW
3 x 400 V / 50 Hz
16 A träge
auf Aussengerät vorsehen!**



FUA-71



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	3.20 kg
Anlage vorgefüllt bis	40 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	55 m
Max. Höhendifferenz	30 m


P1 P2




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Kabel-Fernbedienung
BRC-1D528
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm²



L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / 16AT

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung
BRC-7CB58

RZAG-71 + FUA-71 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch