

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FUA-71A



RZAG-71MY



Conduites frigorifiques:	
- ligne liquide	3/8 "
- ligne gaz	5/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	2.95 kg
Système préchargé jusqu'à	40 m
Charge additionnelle à partir de 30 m	35 gr/m
Longueur conduites max.	55 m
Dénivellation maximale	30 m

P1 P2

Câble blindé
U72-M F+HB 1x4x0.8 mm²

Commande à fil
BRC-1D528
Standard

3 2 1

Câble de liaison communication 4 x 1.5mm²

1 2 3

L1 L2 L3 N E



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation
3 x 400 V / 50 Hz - Disjoncteur: 16A retardé

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge



X24A

Récepteur infrarouge



Commande IR
BRC-7CB58

RZAG-71 + FUA-71
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch