

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZASG-71V

**Ausseneinheit
Kühlleistung
Spannung
Absicherung
Hauptschalter**

**RZASG-71V / R-32
6.8 kW
1 x 230 V / 50 Hz
16 A träge
auf Aussengerät vorsehen!**



FUA-71



Kältemittelleitungen:

| | |
|-----------------------|---------|
| - flüssigseitig | 3/8 " |
| - gasseitig | 5/8 " |
| Kältemittel | R-32 |
| Kältemittelmenge | 2.45 kg |
| Anlage vorgefüllt bis | 30 m |
| Nachfüllmenge | 35 gr/m |
| Max. Leitungslänge | 50 m |
| Max. Höhendifferenz | 30 m |


P1 P2




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Kabel-Fernbedienung
BRC-1D528
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm²



L N


Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung
BRC-7CB58

RZASG-71 + FUA-71 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch