

# FVA100-125-140

# RZAG100-125-140Y

**WICHTIG:** Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)




**Kältemittelleitungen:**

- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 40 m
- Nachfüllmenge 35 gr/m
- Max. Höhendifferenz 30 m




Kabel-Fernbedienung  
BRC-1D528  
Standard

Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup>



L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung

3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung:  
  
Nur mit Kabelfernbedienung möglich!

Ausseneinheit	RZAG-100Y	RZAG-125Y	RZAG-140Y
Kühlleistung max.	10.0 kW	12.0 kW	13.4 kW
Kältemittelmenge	3.20 kg	3.70 kg	3.70 kg
Max. Leitungslänge	85 M	85 M	85 M
Absicherung	400V 16AT	400V 16AT	400V 16AT

## RZAG100-140 + FVA100-140 Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch