

	Füllmenge 4m [kg]	Füllmenge 6m [kg]	Füllmenge 8m [kg]	Füllmenge 10m [kg]	Füllmenge 12m [kg]	Füllmenge 14m [kg]	Füllmenge 16m [kg]	Füllmenge 18m [kg]	Füllmenge 20m [kg]	Füllmenge 25m [kg]
HM-HP08L-M-BC/WEB	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8	8.1	8.6
HM-HP12L-M-BC/WEB	7.8	7.9	8	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	9.3
HM-HP20L-M-BC/WEB	8.5	8.8	9	9.3	9.5	9.8	10	10.3	10.5	11
HM-HP08L-M-R-BC/WEB	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11	11.1	11.6
HM-HP12L-M-R-BC/WEB	10.5	10.8	11	11.5	11.8	12	12.3	12.6	12.8	13.3
HM-HP20L-M-R-BC/WEB	11.5	12	12.5	13	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6
HM-S30L-M-SOLID				12	12.4	12.8	13.2	13.6	14	15
HM-S40L-M-SOLID				18	18.4	18.8	19.2	19.6	20	21
HM-S55L-M-SOLID				34	34.6	35.2	35.8	36.4	37	38.5

pro m + 0.2 kg
pro m + 0.2 kg
pro m + 0.3 kg

Spleitungsdimensionierung		bis 25 m	ab 25 m	Zollmasse
HM-HP08L-M-BC	Flüssigkeitsleitung	12 mm	Rücksprache mit Hersteller	7/8 - 1/2 "
	Saugleitung	22 mm		
HM-HP12L-M-BC	Flüssigkeitsleitung	12 mm		7/8 - 1/2 "
	Saugleitung	22 mm		
HM-HP20L-M-BC	Flüssigkeitsleitung	14 mm		1 1/8 - 5/8 "
	Saugleitung	28 mm *		

\* optional kann die Saugleitung mit 2 x 22 mm ausgeführt werden

Zollmasse	Spleitungsdimensionierung	bis 25 m	ab 25 m	
1 1/8 - 3/4 "	HM-S30L-M-Solid	Flüssigkeitsleitung	18 mm	Rücksprache mit Hersteller
		Saugleitung	28 mm *	
1 3/8 - 3/4 "	HM-S40L-M-Solid	Flüssigkeitsleitung	18 mm	
		Saugleitung	35 mm	
1 5/8 - 7/8 "	HM-S55L-M-Solid	Flüssigkeitsleitung	22 mm	
		Saugleitung	42 mm	


\* optional kann die Saugleitung mit 2 x 22 mm ausgeführt werden




Inneneinheit:  
HM-HP08L-M-BC  
HM-HP12L-M-BC  
HM-HP20L-M-BC



Aussenverdampfer freistehend  
HM-HPS60 ( 8 kW)  
HM-HPS80 ( 12 kW)  
HM-HPS120 ( 20 kW)



Verdampfer für Innenaufstellung 180°  
HM-HPS60-I-180 ( 8 kW)  
HM-HPS80-I-180 ( 12 kW)  
HM-HPS120-I-180 ( 20 kW)



Verdampfer für Innenaufstellung 90°  
HM-HPS60-I-90 ( 8 kW)  
HM-HPS80-I-90 ( 12 kW)  
HM-HPS120-I-90 ( 20 kW)



Verdampfer für Wandmontage  
HM-HPS60-W ( 8kW)  
HM-HPS80-W ( 12kW)



Inneneinheit:  
HM-S30L-M-Solid  
HM-S40L-M-Solid  
HM-S55L-M-Solid



Aussenverdampfer freistehend  
HM-HPS240 ( 30 kW)  
HM-HPS240 ( 40 kW)  
HM-HPS300 ( 55 kW)

Kältemittel-Anschlüsse der Geräte			
Modell	Flüssigkeitsleitung [mm]	Saugleitung [mm]	
HM-HP08L-M-BC	12	22	Inneneinheiten
HM-HP12L-M-BC	12	22	
HM-HP20L-M-BC	14	28	
HM-HPS60	12	22	Ausseneinheiten
HM-HPS80	14	28	
HM-HPS120	14	28	
HM-HPS60-I	10	22	
HM-HPS80-I	14	28	
HM-HPS120-I	14	28	
HM-HPS60-W	10	22	
HM-HPS80-W	16	28	

Kältemittel-Anschlüsse der Geräte			
Modell	Flüssigkeitsleitung [mm]	Saugleitung [mm]	
HM-S30L-M-Solid	22	28	Inneneinheiten
HM-S40L-M-Solid	22	28	
HM-S55L-M-Solid	22	35	
HM-HPS240	28	42	Ausseneinheiten
HM-HPS300	35	42	