

Auswahl

Modell	EGSAX06D9WG (Standard)
Modus	Cooling
Teillast	100

Legende

CC	Kühlleistung (kW)
PI	Leistungsaufnahme (kW)
Tebe	Eintrittstemperatur der Sole am Verdampfer (°C)

Austrittstemperatur des Wassers am Verflüssiger (°C)

Tebe	Austrittstemperatur des Wassers am Verflüssiger (°C)									
	7		13		15		18		22	
	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI
-5	0,00	0,00	8,12	0,57	8,12	0,57	8,12	0,57	8,12	0,57
0	0,00	0,00	9,73	1,00	9,73	1,00	9,73	0,99	9,73	0,97
5	10,04	1,11	10,31	1,16	10,40	1,15	10,52	1,14	10,68	1,12
10	10,13	1,22	10,90	1,25	11,06	1,24	11,30	1,23	11,62	1,22
15	9,80	1,38	10,74	1,42	11,04	1,40	11,49	1,38	12,09	1,36
20	9,46	1,55	10,57	1,59	11,01	1,57	11,67	1,54	12,56	1,49
25	9,13	1,71	10,41	1,76	10,99	1,73	11,86	1,69	13,02	1,63
30	8,79	1,87	10,24	1,93	10,96	1,90	12,04	1,84	13,49	1,77

Es sind keine Notizen verfügbar.