

Auswahl

Modell	EGSAX10D9WG (Standard)
Modus	Cooling
Teillast	100

Legende

CC	Kühlleistung (kW)
PI	Leistungsaufnahme (kW)
Tebe	Eintrittstemperatur der Sole am Verdampfer (°C)

Austrittstemperatur des Wassers am Verflüssiger (°C)

Tebe	Austrittstemperatur des Wassers am Verflüssiger (°C)									
	7		13		15		18		22	
	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI
-5	0,00	0,00	8,12	0,57	8,12	0,57	8,12	0,57	8,12	0,57
0	0,00	0,00	11,27	1,28	11,27	1,27	11,28	1,25	11,29	1,24
5	11,76	1,43	11,94	1,50	12,00	1,50	12,10	1,50	12,24	1,49
10	11,85	1,61	12,61	1,65	12,73	1,65	12,92	1,66	13,18	1,66
15	11,17	1,68	12,10	1,73	12,35	1,72	12,74	1,71	13,25	1,69
20	10,49	1,76	11,59	1,81	11,97	1,79	12,56	1,76	13,33	1,72
25	9,82	1,84	11,08	1,89	11,59	1,86	12,37	1,81	13,41	1,74
30	9,14	1,92	10,57	1,98	11,21	1,93	12,19	1,86	13,49	1,77

Es sind keine Notizen verfügbar.