

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

CS-Z25YKEA



Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	3/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	0.89 kg
Anlage vorgefüllt bis	7.5 m
Nachfüllmenge ab 7.5 m	10 g/m
Max. Leitungslänge	20 m
Max. Höhendifferenz	15 m

CU-Z25YKEA



Hauptschalter am Innengerät vorsehen!

L1 N \perp

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 13 A träge

CN-RMT

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

\perp 3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 1,5 mm²)

1 2 3 \perp

Kabelbedienung
Kabel im Lieferumfang
enthalten

CU-Z25YKEA + CS-Z25YKEA
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch