

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FVXTM30
chauffage jusqu'à
-30 T° extérieure



Commande infrarouge
comprise dans la fourniture

RXTM30 chauffage
jusqu'à -30 T° extérieure



Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	3/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	0.97 kg
Système préchargé jusqu'à	10 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	20 m
Dénivellation maximale	15 m



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: 16A retardé

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande à fil

ATTENTION
En cas d'utilisation de la commande à fil
l'adaptateur EKRS21 est nécessaire
A COMMANDER SEPARÉMENT!

Câble de liaison: BRCW-901A à 4 fils
BRCW-901A-03 longueur du câble 3m
BRCW-901A-08 longueur du câble 8m
A COMMANDER SEPARÉMENT

Commande à fil
BRC-073A1

Carte pour
BRC-073A1
livrée avec

Ce câble sera fourni avec la
commande BRC-073A1

RXTM-30 + FVXTM-30
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch