

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZA-200D

FDA-200A



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 3/4 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Nachfüllmenge 35 gr/m
- Max. Höhendifferenz 30 m




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!
Einspeisung Ventilator
mit autonomer Zuleitung 230V
(durch Elektriker auszuführen!)




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm²



L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



Infrarot-Empfänger



Fernbedienung
BRC-4C65

Ausseneinheit	RZA-200
Kühlleistung max.	20.0 kW
Kältemittelmenge	5.0 kg
Max. Leitungslänge	100 M
Absicherung	400V 20AT

RZA-200 + FDA-200 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch