

**WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)**

## RZAG-71NY

**Ausseneinheit  
Kühlleistung  
Spannung  
Absicherung  
Hauptschalter**

**RZAG-71 / R-32  
6.8 kW  
3 x 400 V / 50 Hz  
16 A träge  
auf Aussengerät vorsehen!**

## FCAG-71B



### Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	3,20 kg
Anlage vorgefüllt bis	40 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	55 m
Max. Höhendifferenz	30 m



P1 P2



Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>

Kabel-Fernbedienung  
BRC-1H52W  
Madoka

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup>

1 2 3

L1 L2 L3 N E




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
3 x 400 V / 50 Hz / 16AT

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung  
BRC-7FA532F

## RZAG-71 + FCAG-71 Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch