

**IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)**

FCAG-71B



RZASG-71MV



Conduites frigorifiques:


|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| - ligne liquide                       | 3/8 "   |
| - ligne gaz                           | 5/8 "   |
| Réfrigérant                           | R-32    |
| Charge initiale                       | 2.45 kg |
| Système préchargé jusqu'à             | 30 m    |
| Charge additionnelle à partir de 30 m | 35 gr/m |
| Longueur conduites max.               | 50 m    |
| Dénivellation maximale                | 30 m    |

P1 P2

Câble blindé  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2

Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR  
BRC-7FA532F

Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2

L N  $\perp$

Raccordement électrique:  
Selon les exigences locales!

Alimentation  
230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

**RZASG-71 + FCAG-71**  
Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch