

# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FBA-71A



RZAG-71NY



Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	3/8 "
- ligne gaz	5/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	3.20 kg
Système préchargé jusqu'à	40 m
Charge additionnelle à partir de 30 m	35 gr/m
Longueur conduites max.	55 m
Dénivellation maximale	30 m



Alimentation électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation ventilateur par une ligne 230V autonome (à faire par l'électricien!)



Câble blindé  
UT2-M F-HB 1x4x0.8 mm2



Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard



Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2



L1 L2 L3 N E



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation  
3 x 400 V / 50 Hz - Disjoncteur: 16A retardé

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR  
BRC-4C65

RZAG-71 + FBA-71

Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch