

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZASG-71MV

**Ausseneinheit
Kühlleistung
Spannung
Absicherung
Hauptschalter**

**RZASG-71MV / R-32
6.8 kW
1 x 230 V / 50 Hz
16 A träge
auf Aussengerät vorsehen!**

FBA-71A



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	2.45 kg
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	50 m
Max. Höhendifferenz	30 m



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Einspeisung Ventilator
mit autonomer Zuleitung 230V / 16A
(durch Elektriker auszuführen!)



Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm²



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



Infrarot-Empfänger



Fernbedienung
BRC-4C65

RZASG-71 + FBA-71 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch