

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FBA-71A



RZASG-71MV



Conduites frigorifiques:	
- ligne liquide	3/8 "
- ligne gaz	5/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	2.45 kg
Système préchargé jusqu'à	30 m
Charge additionnelle à partir de 30 m	35 gr/m
Longueur conduites max.	50 m
Dénivellation maximale	30 m



Alimentation électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation ventilateur par une ligne 230V autonome (à faire par l'électricien!)



Câble blindé
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2



Commande à fil
BRC-1D528
Standard



Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation
230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR
BRC-4C65

RZASG-71 + FBA-71
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch